



CONCRETO SUBMARINO SMN

CONCRETO SUBMARINO SMN

El Concreto Marino es una mezcla de cemento hidráulico, agregados, agua, aditivos y adiciones especiales técnicamente formulados para lograr un producto altamente cohesivo con propiedades hidrófobas lo que permite una reducción importante de la porosidad capilar. Impide la penetración del agua en el elemento estructural evitando la pérdida de finos: pasta y agregado fino.

RECOMENDACIONES DE USO

- Tener disponible al personal y equipo necesario cuando el concreto llegue a la obra, para colocarlo con rapidez.
- Iniciar el curado cuando la superficie empiece a perder su brillo. No agregar agua por ningún motivo; ni contaminar con otros materiales el concreto, pues perjudica su calidad.
- Se recomienda su uso para la construcción de elementos que estarán en contacto con humedad en forma frecuente o continua, tales como durmientes sumergidos, obras subterráneas bajo nivel freático, canales, rampas de botado, muros de contención o pilotes, entre otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resistencia a la compresión desde 250 kg/cm² hasta 450 kg/cm².
- Peso volumétrico desde 2200 hasta 2350 kg/m³ (Según proyecto).
- Revenimientos desde 08 hasta 18cm.
- Pérdida por lavado debajo del 4% en masa.

Uso

- Aplicaciones donde el concreto se encuentre en contacto con el agua, donde las técnicas de colocación convencionales ocasionarían una alta pérdida de material por deslave de la pasta cemento-agregado fino.

CONCRETOS BAJA SUR

Somos una empresa sudcaliforniana líder en la fabricación y comercialización de concreto premezclado y derivados de la más alta calidad.

Utilizamos procesos innovadores y tecnologías de vanguardia.

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente y seguridad de las personas, creando valor para nuestros clientes, proveedores, colaboradores y accionistas.

Somos LÍDERES en los mercados en los que participamos por nuestra calidad en productos y servicios.

ventas@concretosbajasur.com

(612) 128 3715

(612) 348 9806

www.concretosbajasur.com