



MORTERO DE FRAGUADO CONTROLADO MFC

El mortero de Fraguado Controlado es una mezcla de cemento hidráulico, agregados finos, agua y aditivos especiales técnicamente formulados para mantenerse en estado fresco y manejable hasta por 48 horas.

RECOMENDACIONES DE USO

- Almacenar en recipientes fabricados con materiales no absorbentes.
- Tapar el recipiente para evitar deshidratación del mortero.
- Al momento de exponer a la intemperie el producto tiene un comportamiento como un mortero convencional.
- No se recomienda para pisos o espesores mayores a 03 cm.
- Humedecer la superficie que recibe el mortero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Oferta de 12, 24, 36 y hasta 48 horas de trabajabilidad.
- Resistencias a compresión de 50, 80, 100 y 150 kg/cm²
- T.M.A. de 4,75 mm.
- Revenimientos de 08 hasta 22 cm.

Uso

- Aplanados finos.
- Repellados.
- Boquilla.
- Pegado de ladrillos, tabiques, block, piedra y cualquier pieza de mampostería.

CONCRETOS BAJA SUR

Somos una empresa sudcaliforniana líder en la fabricación y comercialización de concreto premezclado y derivados de la más alta calidad.

Utilizamos procesos innovadores y tecnologías de vanguardia.

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente y seguridad de las personas, creando valor para nuestros clientes, proveedores, colaboradores y accionistas.

Somos LÍDERES en los mercados en los que participamos por nuestra calidad en productos y servicios.

ventas@concretosbajasur.com

(612) 128 3715

(612) 348 9806

www.concretosbajasur.com.