



MORTERO LANZADO LAN

El Mortero Lanzado es una mezcla de cemento hidráulico, agregados, agua, aditivos y adiciones especiales técnicamente formulados que permite ser proyectado neumáticamente a gran velocidad sobre una superficie, adhiriéndose perfectamente a ella con una excelente compactación.

RECOMENDACIONES DE USO

- Para alcanzar un desarrollo óptimo de las propiedades del concreto, se debe realizar un curado cuidadoso, preferentemente durante 07 días después de su colocación.
- Tener disponible al personal y equipo necesario cuando el mortero llegue a la obra, para colocarlo con rapidez.
- Iniciar el curado cuando la superficie empiece a perder su brillo. No agregar agua por ningún motivo; ni contaminar con otros materiales el concreto, pues perjudica su calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Masa unitaria desde 2200 hasta 2400 kg/m³.
- Resistencias a compresión a los 28 días desde 250 hasta 400 kg/cm².
- Alta cohesividad y adherencia a las superficies, garantizando un mínimo de rebote (no mayor al 15%).
- Revenimientos a partir de 08 cm.
- Oferta de Lanzado Vía Seca.

Uso

- Estructuras con secciones curvas o alabeadas.
- Revestimiento de túneles.
- Recubrimiento de mampostería para protección o acabados.
- Refuerzos y reparación de estructuras de concreto.
- Estabilización de taludes.
- Protección del acero estructural.
- Albercas y tanques de agua.

CONCRETOS BAJA SUR

Somos una empresa sudcaliforniana líder en la fabricación y comercialización de concreto premezclado y derivados de la más alta calidad.

Utilizamos procesos innovadores y tecnologías de vanguardia.

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente y seguridad de las personas, creando valor para nuestros clientes, proveedores, colaboradores y accionistas.

Somos LÍDERES en los mercados en los que participamos por nuestra calidad en productos y servicios.

ventas@concretosbajasur.com

(612) 128 3715

(612) 348 9806

www.concretosbajasur.com.