



## MORTERO LIGERO MLG

El Mortero Ligero es una mezcla de cemento hidráulico, agregados ligeros, agua y aditivos especiales técnicamente formulados para permitir la disminución de cargas muertas de las estructuras y mejorar la eficiencia térmica.

### RECOMENDACIONES DE USO

- Para alcanzar un desarrollo óptimo de las propiedades del concreto, se debe realizar un curado cuidadoso, preferentemente durante 07 días después de su colocación.
- Tener disponible al personal y equipo necesario cuando el mortero llegue a la obra, para colocarlo con rapidez.
- Iniciar el curado cuando la superficie empiece a perder su brillo. No agregar agua por ningún motivo; ni contaminar con otros materiales el concreto, pues perjudica su calidad.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Oferta de pesos ligeros con masa unitaria desde 1600 hasta 1900 kg/m<sup>3</sup>.
- Resistencias a compresión a los 28 días desde 80 hasta 200 kg/cm<sup>2</sup>.
- T.M.A. de 4,75 mm.
- Revenimientos de 10 hasta 24 cm.

#### Uso

- Nivelación de pisos y azoteas.
- Elementos con aislamiento térmico y acústico.
- Blocks prefabricados.
- Remodelación de estructuras existentes.
- Entortados para azotea.

### CONCRETOS BAJA SUR

Somos una empresa sudcaliforniana líder en la fabricación y comercialización de concreto premezclado y derivados de la más alta calidad.

Utilizamos procesos innovadores y tecnologías de vanguardia.

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente y seguridad de las personas, creando valor para nuestros clientes, proveedores, colaboradores y accionistas.

Somos LÍDERES en los mercados en los que participamos por nuestra calidad en productos y servicios.

ventas@concretosbajasur.com

(612) 128 3715

(612) 348 9806

www.concretosbajasur.com.