



RELLENO FLUIDO RFL

El Relleno Fluido es una mezcla de cemento hidráulico, agregados, agua y aditivos especiales técnicamente formulados para permitir agilizar los avances de obra, rellenar zanjas, cavernas, encofrados, acostillamientos, lugares de difícil acceso, entre otros múltiples usos.

RECOMENDACIONES DE USO

- Tener disponible al personal y equipo necesario cuando el relleno llegue a la obra, para colocarlo con rapidez.
- Para relleno de cavernas, es recomendable utilizar algún tipo de bombeo para generar presión y expulsar posibles cámaras de aire atrapado.
- Para Bases y Sub-bases, se recomienda realizar un diseño en conjunto con la capa de pavimento a recibir.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fluidéz equivalente a un revenimiento de 12 a 25 cm. (recomendado 22 cm).
- Peso volumétrico de 1600 a 1900 kg/m³.
- Resistencias a compresión a los 28 días desde 07 hasta 85 kg/cm².
- Módulos de reacción entre 50 y 200 kg/cm³, en función del espesor de la base y de la calidad de la subbase.
- Tiempos de fraguado de 3 a 8 h.

Uso

- Bases y sub-bases para carreteras y pavimentos.
- Relleno de zanjas para la instalación de toda clase de tuberías.
- Relleno de cavernas.
- Nivelación de azoteas, entrepisos y terrenos.
- Rellenos en general.

CONCRETOS BAJA SUR

Somos una empresa sudcaliforniana líder en la fabricación y comercialización de concreto premezclado y derivados de la más alta calidad.

Utilizamos procesos innovadores y tecnologías de vanguardia.

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente y seguridad de las personas, creando valor para nuestros clientes, proveedores, colaboradores y accionistas.

Somos LÍDERES en los mercados en los que participamos por nuestra calidad en productos y servicios.

ventas@concretosbajasur.com

(612) 128 3715

(612) 348 9806

www.concretosbajasur.com.